



- | | |
|---|---|
| ① kapillarbrechende Schicht z.B. Schotter 0/45 oder 0/63 | ⑨ OSB-Platte |
| ② Ausgleichsschicht aus Splitt 4/8 | ⑩ Wärmedämmung |
| ③ JACKODUR® Atlas | ⑪ MDF-Platte |
| ④ PE-Folie | ⑫ Konterlattung / Hinterlüftungsebene |
| ⑤ Gründungsplatte | ⑬ Holzverschalung |
| ⑥ Feuchtigkeitssperre | ⑭ Sockelabdichtung (z.B. aus MDS) und Noppenbahn |
| ⑦ Gipsfaserplatte | ⑮ Spritzschutz aus Kies 16/32 |
| ⑧ Wärmedämmung bzw. Installationsfläche | |

| | | | |
|--------|-----------|--|---|
| System | Perimeter | Zur Beachtung: Die Angaben in dieser Zeichnung basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht. |  www.iackon-insulation.com |
| Datum | 04/2018 | | |
| Detail | 01-015 | | |