


- |   |   |
|---|---|
| ① kapillARBRECHENDE Schicht<br>z.B. Schotter 0/45 oder 0/63 | ⑧ Estrichsystem                                     |
| ② Ausgleichsschicht aus Splitt 4/8                          | ⑨ Hauseingangstür                                   |
| ③ JACKODUR® Atlas   | ⑩ JACKODUR® KF 300 Gefiniert GL                     |
| ④ PE-Folie  | ⑪ Sockelabdichtung (z.B. aus MDS)<br>und Noppenbahn |
| ⑤ Gründungsplatte   | ⑫ Plattenbelag                                      |
| ⑥ Feuchtigkeitssperre                                       |   |
| ⑦ z.B. JACKODUR® Plus 300 Standard                          |   |

|        |           |  |   |
|--------|-----------|--|---|
| System | Perimeter | Zur Beachtung: Die Angaben in dieser Zeichnung basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht. | <br><a href="http://www.iackon-insulation.com">www.iackon-insulation.com</a> |
| Datum  | 03/2019   |  |   |
| Detail | 01-026    |  |   |