



- | | |
|---|---|
| ① Mauerwerk mit Innenputz | ⑩ Kiesschüttung |
| ② JACKODUR® Dämmkeil | ⑪ Betonplatte |
| ③ Innenputz | ⑫ Füllsand |
| ④ Stahlbetondecke | ⑬ Wandanschlussprofil mit Dämmstoffdübel und Spenglerschraube |
| ⑤ bituminöse Dampfsperrbahn | ⑭ Metallabdeckung mit Halter auf Holzbohle gedübelt |
| ⑥ vorhandene Wärmedämmung | ⑮ WDVS mit Außenputz |
| ⑦ 2-lagige Abdichtung, erste Lage mit einer Kaltselfstklebebahn | |
| ⑧ JACKODUR® Plus 300 Standard SF | |
| ⑨ JACKODUR® Dachvlies WA | |

System	DACH	Zur Beachtung: Die Angaben in dieser Zeichnung basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht.	 www.iackon-insulation.com
Datum	04/2018		
Detail	03-003		