

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: **AAJBOARDB-2023/12/21**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
JACKOBOARD Abdichtungssystem
bestehend aus:
JACKOBOARD Plano
JACKOBOARD Aqua
JACKOBOARD Dichtmanschetten
JACKOBOARD Abdichtungsset 2-k
BOARD-FIX Kleb- und Dichtstoff
Fliesenkleber nach EN 12004 (siehe ETA 23/0248)
2. Verwendungszwecke:

Bausatz mit wasserdichten Platten zur Abdichtung von Wänden und Böden in Nassräumen
3. Hersteller: JACKON Insulation GmbH, Carl-Benz-Straße 8, 33803 Steinhagen
4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 3 für das Brandverhalten
System 2+ für alle anderen Wesentlichen Merkmale
5. Europäisches Bewertungsdokument: EAD 030437-00-0503

Europäische Technische Bewertung: ETA 23/0248

Technische Bewertungsstelle: Deutsches Institut für Bautechnik

Notifizierte Stelle: Säurefließner-Vereinigung e.V.
Großburgwedel
6. Erklärte Leistungen:

6.1 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten nach EN 13501-1	Klasse E

6.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Dicke der wasserdichten Platten	4 - 80 mm
Wasserdampfdiffusionsfähigkeit: d = 4 mm	S _d = 0,43 m
Wasserdampfdiffusionsäquivalente- d = 40 mm	S _d = 2,70 m
Luftschichtdicke d = 80 mm	S _d = 5,23 m
Wasserdichtheit	wasserdicht
Rissüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 1
Haftzugsfestigkeit	Kategorie 2: ≥ 0,3 MPa Kategorie 3: ≥ 0,5 MPa
Kratzfestigkeit	Leistung nicht bewertet
Fugenüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 2: fugenüberbrückend
Wasserundurchlässigkeit an Plattenfugen	wasserdicht
Formstabilität	0.2 %– 0.9 %: formstabil
Wasserdichtheit an Durchdringungen	Kategorie 2: wasserdicht
Temperaturbeständigkeit	± 17 % Steifigkeit Kategorie 2: ≥ 0.3 MPa
Alkalibeständigkeit	Kategorie 2: ≥ 0.3 MPa
Verschleißfestigkeit	nicht relevant
Reinigungsfähigkeit	nicht relevant
Gehalt und Freisetzung gefährlicher Stoffe	
Stoffe , eingestuft als Carc. 1A/1B	Bei der Herstellung des Bauproduktes werden keine dieser Ausgangsstoffe aktiv eingesetzt
Stoffe, eingestuft als Muta. 1A/1B	
Stoffe, eingestuft als akut Tox. 1, 2, 3; Repr. 1A/1B; STOT SE 1 and STOT RE 1	
SVOC und VOC	
	Leistung nicht bewertet

6.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Rutschfestigkeit	Leistung nicht bewertet

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Schneider, Geschäftsführer

Steinhagen, den 21.12.2023

